

Systemausbau



Tragprofil CP 60

offen

Befestigung an den Verbindungselementen mit 4 gewindeförmigen Schrauben im Schraubkanal. Beliebiger Ablängbar, kein Gewindeschneiden erforderlich. Offener Kabelkanal für einfachen Zugang im Service-Fall und für vorkonfektionierte Kabel mit Stecker, über Abdeckprofil verschließbar.

Material:

- Tragprofil: Aluminium-Strangpressprofil
- Spannelemente: Stahl
- Abdeckprofil: Kunststoff

Farbe:

- Tragprofil: RAL 7035
- Abdeckung: RAL 7024

Lieferumfang:

- Tragprofil
- Spannelemente zur Stabilisierung
- Einclipsdeckel

Weitere technische Informationen:

Finden Sie im Internet

Länge mm	Gewicht kg	VE	Best.-Nr.
1000	5,6	1 St.	6206.110



Spannelemente

für Tragprofile CP 60/120, offen

Als zusätzlicher Schutz gegen Verdrehung und Verwindung des offenen Profils.

Vorteile:

- Zweiteiliges Element auch nachträglich einsetzbar

Material:

- Stahl

Weitere technische Informationen:

Finden Sie im Internet

VE	Best.-Nr.
4 St.	6212.220



Zwischengelenk CP 120

ohne Höhenversatz

Zur schwenkbaren Verbindung von horizontalen Tragprofilteilen im Verlauf des Tragarmsystems.

Material:

- Zwischengelenk: Stahlguss
- Faltenbalg: Kunststoff

Farbe:

- Zwischengelenk: RAL 7035
- Faltenbalg: RAL 7024

Drehwinkel/Schwenkbereich:

- ca. 180°
- Über 2 gelochte Stahlscheiben, begrenzt einstellbar

Lieferumfang:

- Faltenbalg
- Lochscheiben und Schrauben für Drehwinkelbegrenzung
- Justierschrauben
- Gewindeförmige Schrauben für Tragprofilbefestigung
- Inkl. Dichtungen

Weitere technische Informationen:

Finden Sie im Internet

Drehbar/neigbar	VE	Best.-Nr.
■	1 St.	6212.680

